

Información general			
Código VIN	9BSP4X200M3992898	La garantía de fabricación es válida hasta	31/07/2022
Factory warranty is only valid if all paragraphs in Scania's Global Warranty Manual is fulfilled		Fecha inicial	31/07/2021
Fecha de factura	26/05/2021	Fecha de montaje	10/05/2021
Fecha de ensamblaje del cigüeñal	06/05/2021	Distribuidor actual, país	PE
Distribuidor actual, número	40343	Pedido de distribuidor, país	
Pedido de distribuidor, número		Concesionario local, número	
Peso máximo	8	Número de pedido	604207
Tipo de pedido	A	Modo de entrega	CBU
Estado	To enduser	Fecha en que se desechó el componente	

POP-ID

00 General			
Nivel de montaje	Completamente montado	Clase de producto	Camión
Nivel de desarrollo	6	Configuración de ejes	4x2
Front wheel drive	No	Distancia entre ejes	3950 mm
Ubicación volante de dirección	Left hand	Anchura del chasis	2600 mm
Chasis adaptación	Articulated	Altura del chasis	Normal
Idioma del manual del conductor	Español latinoamérica	Idioma adicional del manual del conductor	Sin
Idioma de placa	Español	Presión eje delantero	7500 kg
Presión eje trasero	13000 kg	Carga técnica máxima sobre el primer eje	7500 kg
Peso técnico en el 2º eje	13000 kg	Peso bruto del vehículo legal	18000 kg
Peso legal 1º eje	7000 kg	Peso legal 2º eje	11000 kg
Peso legal 3º eje	Sin	Peso legal 4º eje	Sin
Peso legal 5º eje	Sin	Peso máx. autorizado vehículo y remolque técnico	60000 kg
Peso máx. autor. vehículo y remolque técn. parte 2	0 kg	Peso máx. autor. vehículo y remolque técn. parte 3	0 kg
GVW legal part 2	0 kg	Peso bruto técnico del vehículo	20500 kg
GTW Legal	47000 kg	Preparación para telepeaje	Sin

01 Motor			
Propulsión	Motor de combustión	Clase de motor	13 litros
Engine power kW	302	Código de potencia	410hp
Tipo de motor	DC13 139/410 hp	Símbolo de tipo motor	DC13 139 L01
No. de serie actual	8382293	Nr. de serie original	8382293
Generación de bloque motor	2	Límite régimen motor con presión de aceite baja	Sin
Sistema EGR	Sin	Nivel de emisiones	Euro 5
Sistema de control del motor	EMD1	Parada del motor automática	Sin
Control de NOx	Con, reforzado	Control de NOx mediante la reducción del par	Con, reforzado
Toma de fuerza ED	Con preinstalación	Instalación eléctrica preliminar toma de fuerza ED	Sin
Turbocompresor de clase de servicio	Special	Toma de aire	Delante
Filtro de aire ignífugo del motor	Sin	Filtro de aire, distribuidor	Donaldson
Mariposa de admisión de aire,	Sin	Noise suppression	84 dBA ISO98

motor

Motor con aislamiento insonorizante	Sin	Lateral del motor con pantalla insonorizante	Con, reforzado
Detrás del motor con pantalla insonorizante	Sin	Tipo de ventilación del cárter	Abierto
Tipo de limpieza de los gases del cárter	Centrífugo	Sensor de nivel de aceite del motor	Con sensor de temperatura
Control de sensor de nivel de aceite	Con, reforzado	Adaptación del volumen de aceite de la varilla	Normal
Material do cárter de óleo	Plástico	Oil quality engine	Scania LDF-3
Tipo de aceite para cadena cinemática	Normal		

02 Sistema De Refrigeración

Zona del radiador	70 dm2	Fan control	Eléctrico
Cortina del intercooler	Sin	Ventilador, accionamiento	Conjunto del cigüeñal
Diametro del ventilador	750 mm	Ventilador, desmultiplicación	1:1
Cantidad de aspas del ventilador	11	Caudal de bomba de refrigerante	390 dm3/min
Regulador de temperatura	80 degrees		

03 Sistemas Combustible Y Escape

Combustible	Diesel	Combustible, adaptación de gasoil alternativo	Sin
Sistema de inyección	XPI	Depósito de combustible	Ambos lados
Combustible, cantidad, derecho	330 dm3	Combustible, cantidad, izq	330 dm3
Alarma antirrobo de combustible	Sin	Área sección de depósito combustible, lado izqdo	Cilíndrico
Área sección de depósito combustible, lado drcho	Cilíndrico	Material depósito comb.	Aluminio
Reducción catalítica selectiva	Con, reforzado	Volumen de depósito para SCR rojo, lado derecho	80 dm3
Volumen de depósito rojo SCR bajo lado izquierdo	Sin	Sistema de calefacción SCR	Con, reforzado
Volumen del catalizador SCR	33,0 dm3	Tipo de recubrimiento del catalizador SCR	DNXR805
Calentador de combustible	Con, reforzado	Ubicación depósito combust.	Normal
Filtro combust. montado chasis	Sin	Protección contra salpicaduras de combustible	Con, reforzado
Salida de escape, dirección	Vertical	Silenciador, modelo	Común
Longitud del silenciador	600 mm	Exh silencer heat cov painted	Sin
Filtro de partículas DPF	Sin		

04 Embrague

Embrague tipo	K432 48	Protección de desgaste de embrague	Sin
Sistema de embrague	Automatica	Convertidor de par	Sin

05 Caja De Cambios

Caja de cambios	GRSO926R	No. de serie actual	8246463
Nr. de serie original	8246463	Nivel de aviso de temper aceite de caja de cambios	Sin
Sistema de control de la caja de cambios	TMS	Transmission management system	TMS2
Engine power kW	302	Opticruise	Con, reforzado
Selector de marchas del bloque o del arranque	Con, reforzado	Sobremarcha	Con, reforzado
Control de aceleración	Sin	Modos rendimiento	Económico, estándar, potencia

Limitación de cambio de marcha a manual	Sin	Anticipación activa de programador de velocidad	Sin
Eco-roll	Sin	Kickdown	Con, reforzado
Señal de kickdown	Con, reforzado	Electrónica del mecanismo actuador del cambio	Opticruise
TIPO CAJA CAMBIOS	Range + split	Punto muerto automático	Sin
Posición del selector de marchas	Volante	Constante de sensor de la caja de cambios	10
Nivel de aceite de la caja de cambios	Normal	Refrigeración - caja de cambio	Con, reforzado
Refrigerante enfriador de aceite de caja de cambio	Refrigerante líquido	Ralentizador	Scania
Sistema ralentizador	TMS	Tipo de ralentizador	R3500
Acumul ralentizador	Con, reforzado	PTO EG en el lado derecho	Sin
PTO EG en el lado izquierdo	Sin	PTO EG en la parte trasera	Sin
Instalación eléctrica preliminar toma de fuerza EG	Sin	Cantidad total de controles de PTO EG	Sin
PTO EG en la parte superior	Sin	Toma de fuerza, del embrague	Sin
Toma de fuerza, indep. cambio	Sin	Preinstalación eléctrica para PTO de eje split	Sin
Caja de cambios con aislamiento o insonorizante	Sin	Caja de cambios con pantalla insonorizante	Sin

06 Árbol De Transmisión

Propeller shaft type	P500	Árbol de transmisión	1600 mm
Árbol transm., cant. intmd.	0 pcs		

07 Eje Delantero

Eje delantero	AM420T		
----------------------	--------	--	--

08 Puente Trasero

Eje trasero, serie	AD400TA	Filtro de aceite eje trasero	Con, reforzado
Axle gear	R780	No. de serie actual	7409853
Nr. de serie original	7409853	Relacion de transmision	3,80
Bloqueo de diferencial	Con, reforzado	Reductor de cubo	Sin
Preparación para eje portador	Sin	Eje portador delantero puente trasero accionado	Sin

09 Cubos Y Ruedas

Origen y tipo del equipo de ru	Disco	Llanta, material del disco	Aluminio
Tipo de llanta en el eje delantero	22.5x9.00 alu Alcoa brushed	Tipo de llanta en el eje trasero	22.5x9.00 alu Alcoa brushed
Tipo de llanta en la rueda de repuesto	22.5x9.00 alu Alcoa brushed	Llanta, diám., eje delantero	22.5"
Llanta, diám., eje trasero	22.5"	Llanta, diámetro de rueda de repuesto	22.5"
Llanta, ancho, eje delantero	9.00	Llanta, ancho, eje trasero	9.00
Llanta, anchura de rueda de repuesto	9.00	Neumático, medida eje delant.	295/80 R22.5
Neumático, medida eje tras.	295/80 R22.5	Neumático, dimensión de rueda de repuesto	295/80 R22.5
Tipo de neumático en el eje delantero	295/80R22.5 R S MI	Tipo de neumático en el eje trasero	295/80R22.5 R D MI
Tipo de neumático en la rueda de repuesto	295/80R22.5 R S MI	Tipo de dibujo de neumático de eje delantero	Directriz
Tipo de dibujo de neumático de eje trasero	Conducir	Tipo de dibujo de neumático de rueda de repuesto	Directriz

Categoría de neumático de eje delantero	Regional	Categoría de neumático de pue nte trasero	Regional
Categoría de neumático en la r ueda de repuesto	Regional	Radio rodadura calculado neu mático eje delantero	Grupo D = 510 mm
Radio rodadura calculado de n eumático eje motriz	Group D= 510 mm	Circunferencia de rodadura neu mático eje motriz	3228 mm
Circunf. de rodadura de neumá tico de eje delantero	3184 mm	Circunf. de rodadura de neumá tico motriz	3184 mm
Neumático, fabricante, eje dela ntero	Michelin	Neumático, fabricante, eje tras ero	Michelin
Neumático, fabricante, rueda d e repuesto	Michelin	Neumático, código de velocida d, eje delantero	M=max. 130 km/h
Índice velocidad adicional neu mático, eje delant.	Sin	Neumático, índice de capacida d de carga, eje delan	152
Índice carga adicional neumá tico, eje delantero	Sin	Neumático, índice de capacida d de carga, eje trase	148
Neumático, índice de capacida d de carga, rueda de	152	Control de presión de los neu máticos	Sin

10 Frenos			
Limitador de humo blanco	Con, reforzado	Freno de rueda	Tambor
Control de frenos	Neumático	Hill hold	Hill start aid
Categoría de freno	E	Cinta freno delantero	203 mm (8")
Cinta de freno trasero	203 mm (8")	Cilindro de freno delantero	Membrane + spring
1er eje del. zona de cámara de f reno de servicio	30"	Área de cilindro de freno esta c., 1er eje del.	24"
Tipo cilindro freno, 1 tras.	Con resorte	1er eje motriz tras. zona de cá mara de freno serv.	30"
Área cilind. freno estac., primer eje motriz tras.	30"	Marca de las zapatas	Scania XX
Indicación de estado de forro de freno	Sin	Equip antivibración cil. freno	Sin
Control de tracción	Con, reforzado	Freno ABS, antibloqueo	Con, reforzado
Sistema ABS/EBS	4S/4M	Sistema de control de frenos	ABS2
AEB, función avanzada de frena do de emergencia	Sin	Compresor inteligente APS	Air management
Marca de compresor	Wabco 636	Embrague de compresor	Con, reforzado
Vál. bloqueo, freno estacio.	Sin	Válvula secundaria de freno	Sin
Detección de carga	Con, reforzado	Con. de frenos del remolque	Tipo ISO
Sistema de freno de estaciona miento	Neumático	Desact. del freno de estaciona miento del eje del.	Sin
Soporte con. del remolque	Detrás de la cabina	Acop. de frenos del remolque	Con, reforzado
Vál. control manual remolque	Con, reforzado	Freno de escape	Con, reforzado
Volumen del depósito de aire, parte delantera	60 dm3	Volumen del depósito de aire, parte trasera	30 dm3
Volumen del depósito de aire, adicional	Sin	Depósito de aire, separador de goma	Con, reforzado
Volumen de calderín A1	Sin	Volumen de calderín A2	Sin
Volumen de calderín A3	Sin	Volumen de calderín A4	Sin
Volumen de calderín B1	30 dm3	Volumen de calderín B2	30 dm3
Volumen de calderín B3	Sin	Volumen de calderín B4	Sin
Volumen de calderín D1	Sin	Volumen de calderín D2	Sin
Volumen de calderín D3	Sin	Volumen de calderín D4	Sin
Volumen de calderín D5	Sin	Volumen de calderín D6	Sin
Volumen de calderín E1	Sin	Volumen de calderín E2	Sin
Volumen de calderín E3	Sin	Volumen de calderín E4	Sin
Volumen de calderín E5	Sin	Volumen de calderín E6	Sin
Volumen de calderín F	Sin	Volumen de calderín G1	Sin
Volumen de calderín G2	Sin	Volumen de calderín H1	Sin
Volumen de calderín H2	Sin	Volumen de calderín J1F	Sin

Volumen de calderín J2F	Sin	Volumen de calderín J1R	Sin
Volumen de calderín J2R	Sin	Volumen de calderín K1	Sin
Volumen de calderín K2	Sin	Volumen de calderín L	Sin
Volumen de calderín M1	Sin	Volumen de calderín M2	Sin
Volumen de calderín N1	Sin	Volumen de calderín N2	Sin
Volumen de calderín N3	Sin	Volumen de calderín Q2	Sin
Volumen de calderín R	Sin	Volumen de calderín S1	Sin
Volumen de calderín S2	Sin	Volumen de calderín S3	Sin
Volumen de calderín S4	Sin	Volumen temp. de calderín S1	Sin
Volumen temp. de calderín S2	Sin	Volumen de calderín T	Sin
Volumen de calderín U1	Sin	Volumen de calderín U2	Sin
Volumen de calderín V1	30 dm3	Volumen de calderín V2	Sin
Volumen de calderín W	Sin	Volumen de calderín X1	Sin
Volumen de calderín X2	Sin	Volumen de calderín Y	Sin

11 Bastidor

Tipo de bastidor	F800	Frame reinforcement	Sin
Color del chasis	Gris	Chassis colour grey	Sub Grey
Anchura del extremo delantero del chasis	1260 mm	Susp. trasera con travesaño de refuer. de bastidor	Sin
Bastidor, extremo trasero largo	M	Proyección del paragolpes	150 mm
Directiva para FUP	Sin	Posición del travesaño adicional de FUP	Sin
Tapa lateral de chasis	Sin		

12 Suspensión

Designación del tipo de suspensión	A	Suspension delantera	Hoja
Tipo de suspensión de ballestas delante	Parabólico	Material de casquillo de ballesta delantero	Goma
Elasticos delanteros	3x29	Amortiguador, eje delantero, servicio pesado	Sin
Suspension trasera	Neumatico	Suspensión neumática, detrás	2 muelles
Velocidad de ajuste de nivel	Básico	Level adj extra air tank	Sin
Control del ajuste del nivel, ca mión o remolque	Sin	Pantalla de presión de ejes	Trasero
Estab.eje delant..	Rigidez normal	Barra estabilizadora de primer eje delantero	Normal

13 Dirección

Steering gear execution	ZF 8098	Nr. de serie original	033926
No. de serie actual	033926	Desmulti. mecanismo dirección	17-20:1
Sistema de dirección de reserva	Sin	Flujo de bomba hidráulica	16 litros/minuto
Hydraulic pump pressure	170 bar	Steering force 70/311/EEC	Si
Airbag en el volante	Sin	Airbag de cortina lateral	Sin
Tipo de volante	Básico	Volante ajustable	Volante ajustable
Alco lock	Sin	Inmovilizador	Sin

14 Mando Del Motor

Límite de velocidad	Sin	Límite de velocidad legal	Sin
Segundo limitador de velocidad	30 km/h	Limitador de velocidad tercera	Sin

16 Sistema Eléctrico			
Alternador	100 A	Batería	140 Ah
Cargador de baterías	Sin	Tipo de sistema de batería	Simple
Tipo de mantenimiento de la batería	Bajo	Posición de la batería	Lado izquierdo
Tamaño de alojamiento de la batería	B	Int. principal de la batería	Con, reforzado
Derivación de batería	Sin	Accionamiento interr. maestro batería	Dbl. efecto bast. izq. + dbl. efecto cab.
Tipo de faro principal	LED	Asimetría de los faros	Right hand
Protección de faro	Con, reforzado	Limpiafaros	Sin
Faro en posición alta	Sin	Nivelación de faros	Manual
Ubicación de luz trasera	En soporte	Taillamp type	LED
Longitud de cable de luz trasera	Sin prolong.	Lámpara de advertencia exterior trasera	Sin
Pilotos laterales	Sin	Faro de largo alcance en el techo	Con, reforzado
Faro de largo alcance del techo adicional	Sin	Luces de cruce automáticas	Sin
Ángulo de inclinación de luces de cruce	1 %	Ventilación del faro	Diafragma
Tipo de faro antiniebla delantero	Halógeno	Sistema de visibilidad	CUV3 Basic
Luz diurna	Con, reforzado	Función de luz de conducción diurna	Con LED luz conducción diurna+luces de posición
Luz de gálibo	Blanco	Catadióptrico detrás según EC E-R70	Sin
Luz antiniebla delante	Con, reforzado	Iluminación quinta rueda	Luz blanca
Foco trabajo parte superior pared trasera cabina	Con preinstalación	Foco de trabajo lateral debajo de la cabina	Sin
Foco de trabajo en el extremo trasero	Sin	Luz de advertencia giratoria	Sin
Bocina delante, tipo	Compressed air 118dBA	Advertidor de marcha atrás	Con, reforzado
Cable eléc. en espiral remol.	7 polos a 7 polos	Con eléc. para el remolque	1x7 terminales
Calentador de motor eléctrico	Sin	Denominación de tipo de vehículo ADR	Sin
Cámara de visión frontal	Sin	Blind spot warning	Sin
Radar montado en el lateral	Sin	Sistema de sensor de distancia	Sin
Interfaz de comunicación de la carrocería	Con, reforzado	Sistema de control del BWE	BCI2
Configuración de la unidad de mando del BWE	Truck	Configuración E/S de PTO de unidad de mando de BWE	Sin
Unidad de mando del BWE	Con, reforzado	Cantidad de unidades de expansión de BWE	Sin
Switch pos BWE reserved qty	2 piezas	Bodywork programm switch prep	Sin
Arranque motor mando distancia	Sin	Interruptores adicionales h cable	Con, reforzado
Cableado para carrocerero	Sin	Cableado para carrocerero, bastidor	Sin
Cableado para carrocerero, techo	Sin	Activación intermit. dirección	1 bombillas delante
Programa de estabilidad electr. ESP	Sin		
17 Instrumentos			
Tacógrafo	7 días con hoja	Tacógrafo	Con, reforzado
Carga de datos del tacógrafo	Sin	Instrumento combinado	Estándar km/h
Identificación del conductor	Con, reforzado	Control de velocidad adaptativo	Sin
Apoyo a la atención del conductor	Sin	Sistema de alerta de cambio de	Sin

tor		carril de Scania	
Sistema de llamada de emergencia en el vehículo	Sin	Navigation map data region	Sin
Instr panel lower part colour	Dark sand	Acabado del salpicadero	Básico
Equipo montado en orificio 1 del salpicadero	Guardaobjetos	Equipo montado en orificio 2 del salpicadero	Módulo combinado 6+2
Equipo montado en orificio 4 del salpicadero	Módulo base 6	Equipo montado en orificio 5 del salpicadero	Panel de interruptores 5
Equipo montado en orificio 6 del salpicadero	Guardaobjetos	Instr panel hole 7 equipment	Módulo opcional
Instr panel hole 8 equipment	Panel de interruptores 5	IP extension hole 11 equipment	Sin
Información de carrocería en ICL	Con, reforzado	Scania FMS Vehicle interface	Sin
Communicator	C300 complete		

18 Cabina			
Cabina tipo	CP	Cabina longitud	20 dm
Altura de techo	Alto	No. de serie actual	3992898
Nr. de serie original	3992898	Cabina de color verde	Eucalyptus Green
Color del revestimiento lateral	Oscuro	Color del panel superior de la calandra	Color de la cabina
Color de las nervaduras superiores de la calandra	Color de la cabina	Color del panel inferior de la calandra	Color de la cabina
Escalera de acceso a chasis, lado izquierdo	Con, reforzado	Escalera de acceso delantera de cabina, cubierta	Sin
Panel inferior de la escalera de acceso pintado	Sin	Escalera	Sin
Parabrisas	Tintado	Sensor de lluvia	Sin
Tipo de cristal de ventanilla de puerta	Simple	Window, rear wall	Sin
Ventana lateral	Sin	Ventanilla de puerta inferior	Sin
Visera, externa	Sin	Parasol de puerta de conductor	Sin
Parasol de puerta de acompañante	Sin	Deflector de aire de ventanilla de puerta	Sin
Revestimiento de puerta	Vinilo	Aire acondicionado	Con, reforzado
Calefactor auxiliar	Sin	Control del sistema climatizador	Manual
Calefacción del sistema de climatización	Con, reforzado	Mando dist. sist. climatización/infotainment	Sin
Toma de habitáculo 230 V	Sin	Enfriador auxiliar de cabina	Sin
Enfriador auxiliar de cabina en el techo	Sin	Suspensión de cabina	Mechanical heavy duty
Cab tilting	Mecánica	Escotilla de techo	Manual
Rejilla antiinsectos del techo	Sin	Sistema de alarma	Sin
Cierre a distancia por radiofrecuencia	433 MHz	Número de llaves/mandos a distancia	Dos
Raíl de techo	Largo	Altura del deflector de techo	65 cm
Deflector de techo ajustable	Sin	Longitud de deflector lateral	53 cm
Air deflector side material	SMC	Cat. de asiento, lado cond.	Básico
Tapizado del asiento del lado del conductor	Trenzado	Cat. de asiento, lado pasa.	Básico
Tapizado del asiento del lado del acompañante	Trenzado	Cinturones de seguridad rojos	Sin
Señal aviso, cint. seguridad	Señales de lámparas y sonoras	Pret. del cint. de seguridad	Sin
Litera inferior	800 mm, fija	Funda de colchón en litera inferior	Sin
Colchón en litera inferior	Foam	Litera superior	Sin
Red de seguridad para la litera	Sin	Asiento, túnel del motor	Sin
Digital audio broadcast radio	Sin	Bluetooth	Con, reforzado

Tomas de 12/24 V	Básico	Sistema de audio	AUS4
Preinstalación de TV	Sin	Puerto USB carga acomp. salpi cadero	Sin
USB IP driver side	Sin	USB IP centre position	USB
Puerto USB de carga en el panel posterior	Sin	CB radio	Sin
Bocina en el techo de la cabina	Sin	Tamaño de guardabarros delantero	675 mm
Muesca del guardabarros delantero	Sin	Longitud parte trasera del guardabarros delantero	725 mm
Tamaño de revestimiento de paso de rueda delantero	565 mm	Faldilla guardabarros trasera	Con, reforzado
Ubicación lateral de guardabarros trasero	Exterior	Guardabarros de segundo eje delantero	Sin
Guardabarro trasero	Con, reforzado	Longitud de faldilla guardabarros trasera	232 mm
Rear mudguard, execution	Parte superior, pos. central	Material del guardabarros trasero	Goma
Faldilla antiproyección según 109/2011 UE	Sin	Retrovisor, vista delantera	Electrical adjusted + heating
Retrovisor térmico	Con, reforzado	Tipo de retrovisor	A
Espejo del retrovisor del lado del conductor	Esférico	Espejo del retrovisor del lado del acompañante	Esférico
Retrovisor eléctrico ajustable	Lado del acompañante + conductor	Close-proximity mirror	Electrical adjusted + heating
Retrovisor gran angular	Lado del conductor+pasajero	Horno microondas	Sin
Cafetera	Sin	Compartimento guardaobjetos ext.	Lado del conductor
Guardaobjetos encima de puerta	Con, reforzado	Repisa de techo en panel posterior	Sin
Compartimento guardaobjetos del panel lateral	Sin		

19 Equipo Complementario

Quinta rueda	JOST JSK37C-Z 185	Posición de la quinta rueda	-510 mm
Categoría de quinta rueda	Fixed, plate-mounted	Placa de montaje	22 mm, D-value max 152kN
Pasarela	Simple	ACL lubricación aut. chasis	Sin
Dimension JA	775 mm	Con eléc. para el remolque	1x7 terminales
Viga antiempotramiento según normas AR	Con, reforzado	Equipo rescate, ex. extintor	Sin
Tubo flexible para inflado de neumáticos	20 meter	Soporte rueda de repuesto	Sin
Detector de humos	Sin	Extintor	1 x 2 Contran 157/04
Gato	Con, reforzado	Triángulo de emergencia	X 1
Martillo de emergencia	Sin		

20 Carrocería Transporte De Carga

Elevador trasero	Sin	Estribo de camión de basura	Sin
Wet kit equipment	Sin		

Certificado

Anti-theft E4*18R03/03*0208*03	Cab strength E4 - 29R - 030114 EXT.06	Coupling devices E4 - 55R - 010792 EXT.15	EMC E9*10R05/01*16677*05
Emission E4 - 49RG - 050369 EXT.01	External projections E4 - 61R - 000156 EXT.17	Fuel tanks E9*34R03/01*1318*04	Heating system E4 - 122R - 000219 EXT.07
Power E4 - 85R - 001117 EXT.01	Rear view mirror E4 - 46R - 044883 EXT.05	Registration plate space e4*1003/2010*2015/166*0184*03 Corr. Rev.	Safety belt anchorages E4 - 14R - 070657 EXT.10
Safety belts E4 - 16R - 060484 EXT.10	Safety glazing E9*43R01/08*1357*01	Seats E4 - 17R - 080582 EXT.10	Signal horn E4 - 28R - 000684 EXT.04
Smoke	Speedometer	Steering	Symbols



Número de serie del chasis: 3992898
Tipo de chasis: P 410 A4x2NA

E4 - 24R - 030891 EXT.01	E4*39R01/01*0716*06	E4 - 79R - 030649 EXT.16	E4 - 121R - 010250 EXT.07
Towing Devices e4*1005/2010*1005/2010*0225*0 5 Corr. Rev.	Type plate e4*19/2011*249/2012*1158*10 C orr. Rev.	Tyres e4*458/2011*2015/166*0035*20 Corr. Rev.	Vehicle access and manoeuvra b. e4*130/2012*130/2012*0130*10 Corr. Rev.

Contratos corporativos

No se ha encontrado información del contrato para esta unidad

Archivo SOPS y modificaciones

Estado	Disponible para modificación	Versión	1	Fecha	2021-05-10
Número FFU	635726				

No se han encontrado modificaciones para la entidad del producto individual seleccionado

Depósito de combustible

Sensores de combustible

Volumen de combustible personalizado 1 en litros

Volumen de combustible personalizado 2 en litros